

## AVK Kombinované krížové posúvače



Lepšia alternatíva

**AQUA  
GAS** s.r.o.

# AVK Kombinované krížové posúvače



## Štandard:

Štvorsmerná kombinovaná krížová príruha so zaslepovacími prírubami na stredovom výpuste a 1" zaslepujúcimi zátkami na prírubách



## Možnosť:

Štvorsmerná kombinovaná krížová príruha s DN 100 stredovým výpustom a protipožiarnym hydrantom. Na prírubách je osadený 1" guľový ventil.



## Možnosť:

Štvorsmerná kombinovaná krížová príruha, na ktorej je osadený nominálny stredový výpust pre jednoduchý prístup k potrubiu.

Rada AVK kombinovaných krížových posúvačov je dokonalá pre inštalácie v komorách, kde sa križujú 3 alebo viaceré hlavné potrubné vetvy. Rada pozostáva z rozmerov od DN 100 do 300, pričom všetky modely sú vyrobené z tvárnej liatiny a s centrálnym výpustom na osádzanie hydrantov alebo zaslepovacích prírub.

## Vlastnosti AVK rady kombinovaných krížových prírub.

- Štandardné príruby, čo znamená, že všetky príruby sú teraz „voľné príruby“ a nevyžadujú si závrtné skrutky.
- Stredový výpust so skrutkovým spojením umožňuje jednoduchý prístup k potrubiu, pre prípad potreby napojiť sa na potrubie. Stredový výpust s plným vývrtom umožňuje čistenie potrubia s „mäkkými“ ako aj „tvrdými“ potrubnými prasiatkami (PIG) - ježkami.
- Plná rada príslušenstva pre stredové výpusty, a to tak nominálne prírubové výpusty ako aj DN 100 prírubové výpusty pre osádzanie napr. na hydranty.
- Všetky kombinované krížové príruby sú pripravené na osadenie 1" guľových ventilov, ktoré môžu byť používané na zbieranie vzoriek vody alebo napájanie doplnkovej vody.
- Lícové rozmery sú udržiavané v čo najnižších hodnotách, čím ponechávajú maximálny možný priestor pre prípadnú inštaláciu v komore.
- Štandardné kombinované krížové príruby sú vybavené zaslepujúcou prírubou DN 100 na stredovom výpuste a 1" zaslepujúcimi zátkami na prírubách.

## AVK kombinované krížové príruby sú charakteristické vysokou kvalitou, ktorá je vlastná všetkým AVK výrobkom.

- Hriadeľ z nerezovej ocele s 3 nezávislými tesniacimi systémami.
- Plne povulkanizovaný klin s upevnenou klinovou maticou a vodiacimi lištami.
- Epoxidový povrch vyrobený podľa normy DIN 30677



## Možnosť:

Štvorsmerná kombinovaná krížová príruha so stredovým výpustom v rozmere DN 100, na ktorom je osadený protipožiarny hydrant série 19. Na prírubách je osadený 1" guľový ventil.

**AQUA  
GÁS**  
s.r.o.

Aquagas s.r.o.  
Hurbanová 15  
921 01 Piešťany  
Slovakia  
Tel. 00421 (0) 33 774 37 84  
Fax. 00421 (0) 33 762 32 94  
www.aquagas.sk

### Trojstranný kombinovaný krížový posúvač

Štandardné referenčné číslo AVK	DN	PN	Teoretická váha v kilogramoch
18-100-8001600210	100	10/16	90
18-150-8001600210	150	10/16	165
18-200-8000600210	200	10	280
18-200-8001600210	200	16	280
18-250-8000600210	250	10	450
18-250-8001600210	250	16	450
18-300-8000600210	300	10	620
18-300-8001600210	300	16	620

### Štvorsmerný kombinovaný krížový posúvač

Štandardné referenčné číslo AVK	DN	PN	Teoretická váha v kilogramoch
18-100-7001600210	100	10/16	110
18-150-7001600210	150	10/16	190
18-200-7000600210	200	10	320
18-200-7001600210	200	16	320
18-250-7000600210	250	10	520
18-250-7001600210	250	16	520
18-300-7000600210	300	10	690
18-300-7001600210	300	16	690